

ULISSE EL 220

Elektriline tõstuk reguleeritava alusega, kandevõime 220 kg

220 kg kandevõimega Ulysse EL 220 elektrilisel tõstukil on tugevdatud konstruktsioon, mis on valmistatud täielikult terastorudest, millel on diferentseeritud sektsioonid ja kõrge mehaaniline tugevus. Pedaaliga reguleeritav alus pakub muudetava laiusega ratast ja on varustatud nelja pöörleva rattaga, millel on kahel tagumisel rattal sõltumatud pidurid. Tõstukit juhitakse elektrilise lineaarajamiga, mida juhib pliiakudega töötav juhtseade, ning hädaolukorras on võimalik seda käsitsi käsitseda. Komplektis on standardne pearihm, mudel M028/C-XL.





■ AKU JA KAUGJUHTIMISPULT KONTROLL



■ LAIUSEGA REGULEERITAV ALUS

Annab seadmele suure stabiilsuse ja juhitavuse

Kaal (kg)	45.2
Kandevõime (kg)	220
Aluse pikkus (mm)	800
Aluse minimaalne välislaius (mm)	600
Avatud aluse siselaius (mm)	790
Tõstevarda maksimaalne kogukõrgus (ülemine ots) (mm)	2000. aasta
Min-max tõstekõrgus (konksu võrdluspunkt maapinna suhtes) (mm)	870–1720
Minimaalne kogusügavus (mm)	1250
Aluse kõrgus maapinnast (mm)	115
Kasulik ruum aluse alumise pinna suhtes (mm)	55
Painutusraadiuse vahemik (mm)	1310
Esiratta läbimõõt (mm)	75
Tagumise piduriratta läbimõõt (mm)	100
Toiteaku	Sisend väljund
Toiteallikas	1 x (32 Vdc - 5 A) 24 V alalisvool
Kasutustemperatuur (C°)	100–240 V vahelduvvool – 50/60 Hz
Säilitustemperatuur (kuivas keskkonnas) (C°)	0–40
Müratase (dB (A))	-10 - 40 < 70