

ULYSSES EL 220

Elektriline tõstuk reguleeritava alusega, kandevõime 220 kg

220 kg kandevõimega Ulysse EL 220 elektrilisel tõstukil on tugevdatud konstruktsioon, mis on valmistatud täielikult terastorudest, millel on diferentseeritud seksioonid ja kõrge mehaaniline tugevus. Pedaaliga reguleeritav alus pakub muudetava laiusega ratast ja on varustatud nelja pöörleva rattaga, millel on kahel tagumisel rattal sõltumatud pidurid. Tõstukit juhitakse elektrilise lineaarajamiga, mida juhib pliiakudega töötav juhtseade, ning hädaolukorras on võimalik seda käsitsi käsitseda. Komplektis on standardne pearihm, mudel M028/C-XL.





■ AKU JA KAUGJUHTIMISPULT KONTROLL



■ LAIUSEGA REGULEERITAV ALUS

Annab seadmele suure stabiilsuse ja juhitavuse

Kaal (kg)	45,2	
Kandevõime (kg)	220	
Aluse pikkus (mm)	800	
Aluse minimaalne välislaius (mm)	600	
Avatud aluse siselaius (mm)	790	
Tõstevarda maksimaalne kogukõrgus (ülemine ots) (mm)	2000	
Min-max tõstekõrgus (konksu võrdluspunkt maapinna suhtes) (mm)	870– 1720	
Minimaalne kogusügavus (mm)	1250	
Aluse kõrgus maapinnast (mm)	115	
Kasulik ruum aluse alumise pinna suhtes (mm)	55	
Painutusraadiuse vahemik (mm)	1310	
Esiratta läbimõõt (mm)	75	
Tagumise piduriratta läbimõõt (mm)	100	
Toiteaku	Sisend	1 x (32 Vdc - 5 A)
	Väljund	24 V alalisvool
Toiteallikas	100–240 V vahelduvvool – 50/60 Hz	
Kasutustemperatuur (C°)	0–40	
Säilitustemperatuur (kuivas keskkonnas) (C°)	-10 - 40	
Müratase (dB (A))	< 70	